



CLAUSTRA

CLAUSTRA PIN SYLVESTRE :

Nos claustras sont fabriqués à La Réunion dans nos propres ateliers à l'aide d'une commande numérique qui procède aux défonçages des entailles de façon extrêmement précises. **Les sections et espaces des montants sont étudiés de sorte qu'ils aient une résistance optimale pour les vents forts.**

Chaque défonçage et coupe des bois sont **retraités en badigeonnage** comme le stipule la législation pour les travaux sur le pin sylvestre cl4.



Structure claustra
(montants et traverses =
cadre) de section **45 x 120
mm.**

Possibilité de réduire
l'épaisseur avec une
structure de section **45 x 95
mm.**

Le prix ne change pas.

Fixation des lames par
pointes inox A4, Tête
Bombée.

Disposition des lames :



Section des lames :
21 x 95 mm

Lames débouchantes :
Evite les pièges à eau.

Claustras sur mesure – Dimensions & délais :

Nous proposons la fabrication de claustras sur mesure, le délai de fabrication est estimé entre 2 et 3 semaines à compter de la date de commande.

Limites dimensionnelles :

- Hauteur maximale : 2500 mm
- Largeur maximale : 2500 mm (*à confirmer selon le projet*)

 **Important :** L'orientation et l'espacement des lames ne sont pas modifiables.

L'option claustra en bois exotique est possible (sous réserve que l'essence soit disponible).

- **Tarif indicatif :** environ 3 fois le prix d'un claustra en pin sylvestre.

Aspect général du bois et protection :

Le bois est un matériau naturel qui peut présenter des variations d'aspect : différences de teinte selon les essences, présence de nœuds, de gerces ou d'autres singularités. Ces caractéristiques ne remettent pas en cause les qualités intrinsèques du matériau.

Protection contre les intempéries et les UV :

Il est essentiel de protéger vos bois des agressions extérieures (pluie, soleil) à l'aide de produits adaptés, tels que les saturateurs ou les lasures.

⚠ **Attention** : les saturateurs et lasures incolores ne protègent pas contre le grisaillement du bois.

Saturateur

- **Aspect** : liquide
- **Application** : principalement sur les surfaces horizontales (terrasses bois)
- **Propriétés** : pénètre les fibres du bois sans former de film, laissant un aspect naturel au toucher
- **Entretien** : régulier, selon l'exposition
- **Préparation** : nettoyage de la surface recommandé avant application

Lasure

- **Aspect** : visqueux, filmogène
- **Application** : généralement sur les surfaces verticales (bardages, clôtures, pergolas...)
- **Durabilité** : avec un produit de qualité et une bonne application, un entretien est à prévoir tous les 3 à 5 ans
- **Préparation** : ponçage conseillé avant l'application des couches d'entretien

Nos recommandations :

Fibres propose une gamme professionnelle de produits d'entretien spécifiques au bois.

N'hésitez pas à visiter notre espace libre-service à Cambaie Saint-Paul pour découvrir nos solutions.

Conseils d'installation :

Lors de la pose d'un panneau claustra, il est fortement recommandé d'isoler le cadre si celui-ci est en contact direct avec le sol ou un mur en béton.

Cela permet de limiter les remontées d'humidité et d'assurer une meilleure durabilité du bois.

Solutions recommandées pour l'isolation (disponibles dans l'espace libre-service quincaillerie) :

- Cales "fourchette"
- Cales de menuiserie
- Tampons d'isolation

Ces éléments permettent de créer un espace de séparation entre le bois et les surfaces minérales, tout en assurant une bonne stabilité à l'installation.